KANALIZACJA DESZCZOWA - RÓW

wylot wpustu drogowego wd38
rura PVC-U Ø160
rz. wylotu 239,43
wylot odwodnienia liniowego 13
rura PVC-U Ø160
rz. wylotu 239,68
istniejący zjazd
przepust betonowy Ø400
wylot wpustu drogowego wd36
rura PVC-U Ø160
rz. wylotu 239,96
istniejący zjazd
przepust betonowy Ø400
wylot odwodnienia liniowego 12
rura PVC-U Ø160
rz. wylotu 240,52
i = 0,2 %
projektowane wyrównanie niwelety dna rowu na odcinku 43 m
powyżej istniejącego przepustu Ø1000 pod drogą gminną
istniejący przepust betonowy Ø1000 pod drogą gminną
odprowadzający wody z rowu do potoku Głogoczówka
wylot wpustu drogowego wd32
rura PVC-U Ø160
rz. wylotu 240,33
i = 0,2 %
projektowane wyrównanie niwelety dna rowu na odcinku 29 m
poniżej istniejącego przepustu Ø1000 pod drogą gminną
istniejąca kanalizacja sanitarna ks150
rz. dna rury 240,01
istniejący zjazd
przepust betonowy Ø400
wylot odwodnienia liniowego 11
rura PVC-U Ø160
rz. wylotu 240,46
wylot wpustu drogowego wd31
rura PVC-U Ø160
rz. wylotu 240,47
istniejąca kanalizacja sanitarna ks150
rz. dna rury 240,48
istniejący gazociąg gD25
istniejący wodociąg w
istniejący zjazd
przepust betonowy Ø400
wylot odwodnienia liniowego 10
rura PVC-U Ø160
rz. wylotu 240,77
wylot wpustu drogowego wd30
rura PVC-U Ø160
rz. wylotu 240,63
Przykładowy przekrój przez rów
skala 1:100
projektowane umocnienie skarp rowu
płytami ażurowymi
projektowany chodnik
241,29
241,31
241,18
241,84
241,86
P.P. 240,00 m n.p.m.
korytko ściekowe o szerokości 0,5 m
w dnie rowu
przekrój przez istniejący rów
istniejący zjazd
przepust betonowy Ø400
wylot odwodnienia liniowego 9
rura PVC-U Ø160
rz. wylotu 240,57
istniejąca kanalizacja sanitarna ks150
wylot wpustu drogowego wd29
rura PVC-U Ø160
rz. wylotu 240,05
istniejący przepust betonowy Ø1000 pod drogą gminną
odprowadzający wody z rowu do potoku Głogoczówka
wylot wpustu drogowego wd28
rura PVC-U Ø160
rz. wylotu 240,50
istniejący zjazd
przepust betonowy Ø400
wylot odwodnienia liniowego 8
rura PVC-U Ø160
rz. wylotu 240,58
istniejąca kanalizacja sanitarna ks150
rz. dna rury 239,00
wylot odwodnienia liniowego 7
rura PVC-U Ø160
rz. wylotu 240,76

P. P. 234,00 m n.p.m.

Rzędne terenu:	240,07	240,08	240,11	240,60	240,66	240,66	240,80	240,86	241,11	241,21	241,23
Niweleta rowu:	239,32	239,33	239,36	239,53	239,54	239,59	239,86	239,98	240,35	240,55	240,59
Głębokość:	0,75	0,75	0,75	1,07	1,12	1,07	0,94	0,88	0,76	0,66	0,64
Odległość:	0,0	1,50	7,50	36,79	38,09	43,37	65,79	76,31	100,92	125,42	130,21
Spadek rowu:	i = 0,6 %				i = 1,0 %	i = 1,2 %		i = 1,5 %	i = 0,8 %		i = 1,4 %
Materiał:	korytko ściekowe betonowe układane w dnie rowu; skarpy rowu umocnione płytami ażurowymi					korytko ściekowe betonowe układane w dnie rowu; skarpy rowu umocnione płytami ażurowymi					

Rzędne terenu:	241,14	241,12	241,11	241,08	241,01	241,30	241,31	241,36	241,41	241,40	241,22
Niweleta rowu:	240,43	240,38	240,37	240,31	240,19	240,23	240,23	240,13	240,29	240,30	240,31
Głębokość:	0,71	0,74	0,74	0,77	0,82	1,07	1,08	1,23	1,12	1,10	0,91
Odległość:	142,19	145,43	146,32	150,88	159,62	192,61	193,88	199,68	221,98	222,88	235,12
Spadek rowu:	i = 1,4 %	i = 1,4 %			i = 0,1 %		i = 1,7 %	i = 0,7 %		i = 0,1 %	i = 0,1 %
Materiał:		korytko ściekowe betonowe układane w dnie rowu; skarpy rowu umocnione płytami ażurowymi					korytko ściekowe betonowe układane w dnie rowu; skarpy rowu umocnione płytami ażurowymi				

Rzędne terenu:	241,13	241,13	241,16	241,18	241,19	241,19	241,22	241,24	241,24	241,21	241,18
Niweleta rowu:	240,32	240,37	240,73	241,00	241,06	241,02	240,62	240,62	240,62	240,53	240,47
Głębokość:	0,81	0,76	0,43	0,18	0,13	0,17	0,6	0,62	0,62	0,68	0,71
Odległość:	241,03	243,21	260,70	273,92	276,51	278,67	298,41	301,86	302,56	315,22	324,00
Spadek rowu:	i = 2,1 %		i = 2,1 %		i = 2,0 %			i = 0,7 %			
Materiał:	korytko ściekowe betonowe układane w dnie rowu; skarpy rowu umocnione płytami ażurowymi							korytko ściekowe betonowe układane w dnie rowu; skarpy rowu umocnione płytami ażurowymi			

Rzędne terenu:	241,18	241,19	241,19	241,20	241,21	241,23	241,24	241,32	241,35	241,37	241,38	241,38	241,32	241,38	241,54
Niweleta rowu:	240,46	240,43	240,42	240,40	240,32	239,95	239,87	239,13	240,29	240,40	240,43	240,44	240,48	240,49	240,51
Głębokość:	0,72	0,76	0,77	0,80	0,89	1,28	1,37	2,19	1,06	0,97	0,95	0,94	0,84	0,89	1,03
Odległość:	325,50	328,86	329,39	331,45	332,90	339,31	340,75	354,06	375,83	387,01	390,95	391,87	399,04	409,58	437,20
Spadek rowu:	i = 1,0 %	i = 1,0 %		i = 5,7 %			i = 5,6 %	i = 5,3 %	i = 0,9 %			i = 0,6 %	i = 0,1 %		
Materiał:		korytko ściekowe betonowe układane w dnie rowu; skarpy rowu umocnione płytami ażurowymi						korytko ściekowe betonowe układane w dnie rowu; skarpy rowu umocnione płytami ażurowymi					korytko ściekowe betonowe układane w dnie rowu; skarpy rowu umocnione płytami ażurowymi		

tp
trisoprojekt s.c.
ul. Kazimierza Wielkiego 87c, 32-400 Myślenice | tel./fax: 12 274 08 30 | biuro@triso-projekt.pl

Temat Projektu: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ "GŁOGOCZÓW STARODROŻE"- KANALIZACJA DESZCZOWA działka ewidencyjna nr 72/4 obręb Głogoczów	FORMAT 297 X 4610	Branża: sanitarna	Skala: 1 : 100	Nr rysunku: 6
	Stadium:	Data: 05.2016	Imię i nazwisko:	Podpis:
Nazwa rysunku: Profil podłużny rowu	Projekt wykonawczy	Opracował:	mgr inż.Bogusław Solarz Uprawnienia konstrukcyjno-inżynieryjne Nr 9/KW/72	